



1 de Marzo del 2020

ATENCION: A quien corresponda.

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN, CALIDAD y GARANTIA:

TIPO DE VÁLVULA	Valvula antifraude eurolaton pulida con arena a alta presión con terminacion niquelada, con extremos roscados de 1/2".
--------------------	--

MATERIALES DE ELABORACIÓN :

Conjunto cuerpo: Latón Cu Zn 40 Pb 2 Según normas EN 12165 – CW 617 N. Obturador esférico: Latón Cu Zn 40 Pb 2 Según normas EN 12165 – CW 617 N. Eje de maniobra: Latón Cu Zn 39 Pb 3 Según normas EN 12164 – CW 614 N. Asientos: P.T.F.E.

Prensa: P.T.F.E. Según modelos: Mando de accionamiento palanca:

Mando de accionamiento mariposa: Polimero de ingeniería (Metal tropicalizado).

Mando de accionamiento arqueta: Latón.

CUMPLE CON LAS NORMAS : Conexiones roscadas tipo G. según norma ISO 228

CONDICIONES DE SERVICIO : Presión máxima de servicio hasta 30 bar (435 psi) Temperatura de servicio desde - 20oC (4o F), excluyendo la congelación, hasta 120o C(284o F)

CONTROL DEL PROCESO : Fabrica de alcantarillas Plasticas S. A. De C. V. certifica que las válvulas arriba mencionadas están sometidas al control de los procesos especificado en nuestro manual de calidad y de procedimientos. Dichos manuales desarrollan las especificaciones de la norma ISO 9001, CON LO CUAL GARANTIZAMOS EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS MISMAS.

NOTA: LOS MATERIALES EMPLEADOS SON ADECUADOS PARA AGUA DESTINADA AL CONSUMO HUMANO,

ATENTAMENTE

JAVIER GARCIA LOPEZ